

## Rahmengenometrien Modelljahr 2021

TX22 Cross 27,5" / Performance CX Gen4 / Shimano Deore XT 12-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Unisex	264041	500	630	170	495	1192	59	73	69,5	483	430	657	57-584	110	680	31,8
Unisex	264042	550	630	180	495	1192	59	73	69,5	483	427	667	57-584	110	680	31,8
Unisex	264043	600	640	190	495	1203	59	73	69,5	483	434	676	57-584	110	680	31,8

TX18 27,5" / Performance CX Gen4 / Shimano Deore XT 11-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Unisex	264041	500	630	170	495	1192	59	73	69,5	483	430	657	62-584	110	680	31,8
Unisex	264042	550	630	180	495	1192	59	73	69,5	483	427	667	62-584	110	680	31,8
Unisex	264043	600	640	190	495	1203	59	73	69,5	483	434	676	62-584	110	680	31,8

15ZEHN EXT 45 km/h / 27,5" / Performance Speed Gen4 / Shimano Deore XT 10-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	264050	500	617	170	460	1142	60	73	69,5	486	416	657	62-584	80	630	31,8
Diamant	264051	550	626	180	460	1152	60	73	69,5	486	422	667	62-584	100	630	31,8
Diamant	264052	600	635	190	460	1161	60	73	69,5	486	428	676	62-584	100	630	31,8

15ZEHN EXT 27,5" / Performance CX Gen4 / Shimano Deore XT 12-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	264038	500	617	170	460	1142	60	73	69,5	486	416	657	62-584	80	660	31,8
Diamant	264039	550	626	180	460	1152	60	73	69,5	486	422	667	62-584	100	660	31,8
Diamant	264040	600	635	190	460	1161	60	73	69,5	486	428	676	62-584	100	660	31,8

13ZEHN Cross Wave 27,5" / Performance CX Gen4 / Shimano Deore XT 11-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	260636	500	630	180	470	1157	60	73	70	460	432	647	57-584	90	630	31,8
Wave	260637	550	630	200	470	1158	60	73	70	460	426	666	57-584	110	630	31,8

## Rahmengenometrien Modelljahr 2021

### 13ZEHN Wave 27,5" / Performance CX Gen4 / Shimano Deore XT 11-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	260636	500	630	180	470	1157	60	73	70	460	432	647	62-584	90	630	31,8
Wave	260637	550	630	200	470	1158	60	73	70	460	426	666	62-584	110	630	31,8

### 13ZEHN 27,5" / Performance CX Gen4 / Shimano Deore XT 11-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	264029	500	617	170	460	1142	60	73	69,5	484	416	657	62-584	90	630	31,8
Diamant	264030	550	626	180	460	1152	60	73	69,5	484	422	667	62-584	110	630	31,8
Diamant	264031	600	635	190	460	1161	60	73	69,5	484	428	676	62-584	110	630	31,8
Trapez	264032	470	608	160	460	1133	60	73	69,5	484	410	648	62-584	90	630	31,8
Trapez	264033	500	617	170	460	1142	60	73	69,5	484	416	657	62-584	90	630	31,8
Trapez	264034	550	626	180	460	1152	60	73	69,5	484	422	667	62-584	110	630	31,8

### 8CHT 27,5" / Performance CX Gen4 / Rohloff E-Shift 14-Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	264090	500	617	170	460	1144	60	73°	69,5°	465	416	657	62-584	90	635	31,8
Diamant	264091	550	625	180	460	1151	60	73°	69,5°	465	422	666,5	62-584	110	635	31,8
Diamant	264092	600	635	190	460	1161	60	73°	69,5°	465	428	675,9	62-584	110	635	31,8

### 8CHT Wave 27,5" / Performance CX Gen4 / Enviolo TR / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	264110	500	630	180	470	1157	60	73	70	460	432	647	62-584	90	635	31,8
Wave	264111	550	630	200	470	1158	60	73	70	460	426	666	62-584	110	635	31,8

### 8CHT 27,5" / Performance CX Gen4 / Enviolo TR / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	264090	500	617	170	460	1144	60	73°	69,5°	465	416	657	62-584	90	635	31,8
Diamant	264091	550	625	180	460	1151	60	73°	69,5°	465	422	666,5	62-584	110	635	31,8
Diamant	264092	600	635	190	460	1161	60	73°	69,5°	465	428	675,9	62-584	110	635	31,8

## Rahmengenometrien Modelljahr 2021

5NF Wave 27,5" / Performance CX / Shimano Nexus 5-Gang / Freilauf / Gates / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	260627	500	630	180	470	1157	60	73	70	460	432	647	62-584	90	635	31,8
Wave	260628	550	630	200	470	1158	60	73	70	460	426	666	62-584	110	635	31,8

5NF 27,5" / Performance CX / Shimano Nexus 5-Gang / Freilauf / Gates / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	264020	500	617	170	460	1144	60	73	69,5	484	416	657	62-584	90	635	31,8
Diamant	264021	550	626	180	460	1151	60	73	69,5	484	422	667	62-584	110	635	31,8
Diamant	264022	600	635	190	460	1161	60	73	69,5	484	428	676	62-584	110	635	31,8

DR3I 28" / Performance 500Wh / Intuvia / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Gates / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	269921	450	580	150	485	1120	67	73	70	460	389	627	50-622	90	635	31,8
Wave	269922	500	595	155	485	1136	67	73	70	460	404	630	50-622	90	635	31,8
Wave		550	615	160	485	1156	67	73	70	460	423	636	50-622	110	635	31,8