

e-bike manufaktur Rahmengeometrien Modelljahr 2019

19ZEHN EXT																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	260590	500	590	160	500	1155	60	73	69,5	45	465	396	630	110	35°	600	31,8	789
Herren	260591	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	130	35°	600	31,8	789
Herren	260592	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	45	465	425	639	130	35°	600	31,8	789

19ZEHN																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	260574	500	590	160	500	1135	60	73	69,5	45	465	408	630	110	35°	600	31,8	793
Herren	260575	550	600	160	500	1145	60	73	69,5	45	465	408	630	130	35°	600	31,8	829
Herren	260576	600	620	170	500	1165	60	73	69,5	45	465	425	639	130	35°	600	31,8	867

17ZEHN EXT																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	260593	500	590	160	500	1155	60	73	69,5	45	465	398	630	110	35°	600	31,8	783
Herren	260594	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	130	35°	600	31,8	783
Herren	260595	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	45	465	425	639	130	35°	600	31,8	783

17ZEHN																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	261495	500	590	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	398	630	110	35°	600	31,8	792
Herren	261496	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	130	35°	600	31,8	828
Herren	261497	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	45	465	425	639	130	35°	600	31,8	868

15ZEHN EXT																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	260596	500	590	160	500	1155	60	73	69,5	45	465	398	630	90	6°	660	31,8	786
Herren	260597	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	110	6°	660	31,8	786
Herren	260598	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	45	465	425	639	110	6°	660	31,8	786

e-bike manufaktur Rahmengeometrien Modelljahr 2019

13ZEHN Connect																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	260550	500	590	160	500	1135	60	73	69,5	45	465	397	629	90	6°	660	31,8	790
Herren	260551	550	600	160	500	1145	60	73	69,5	45	465	408	630	110	6°	660	31,8	826
Herren	260552	600	620	170	500	1165	60	73	69,5	45	465	424	639	110	6°	660	31,8	865

13ZEHN																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	260550	500	590	160	500	1135	60	73	69,5	45	465	397	630	90	6°	660	31,8	790
Herren	260551	550	600	160	500	1145	60	73	69,5	45	465	408	630	110	6°	660	31,8	826
Herren	260552	600	620	170	500	1165	60	73	69,5	45	465	424	639	110	6°	660	31,8	865
Damen	260553	450	590	160	500	1135	60	73	69,5	45	465	397	630	90	6°	660	31,8	649
Damen	260554	500	590	160	500	1135	60	73	69,5	45	465	397	630	90	6°	660	31,8	649
Damen	260555	550	600	160	500	1145	60	73	69,5	45	465	407	629	110	6°	660	31,8	649
Wave	260556	450	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	90	6°	660	31,8	-
Wave	260557	500	615	170	500	1181	60	73	69,5	45	465	420	639	90	6°	660	31,8	-
Wave	260558	550	630	180	500	1196	60	73	69,5	45	465	432	648	110	6°	660	31,8	-

111F																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	260462	500	590	160	500	1135	60	73	69,5	45	465	398	630	90	6°	660	31,8	789
Herren	260463	550	600	160	500	1145	60	73	69,5	45	465	408	630	110	6°	660	31,8	826
Herren	260464	600	620	170	500	1165	60	73	69,5	45	465	425	639	110	6°	660	31,8	865
Damen	260465	450	580	160	500	1145	60	73	69,5	45	465	388	630	90	6°	660	31,8	701
Damen	260466	500	590	160	500	1155	60	73	69,5	45	465	398	630	90	6°	660	31,8	700
Damen	260467	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	110	6°	660	31,8	698
Wave	260468	450	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	90	6°	660	31,8	-
Wave	260469	500	615	170	500	1181	60	73	69,5	45	465	420	639	90	6°	660	31,8	-
Wave	260470	550	630	180	500	1196	60	73	69,5	45	465	432	648	110	6°	660	31,8	-

e-bike manufaktur Rahmengeometrien Modelljahr 2019

8CHT																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	260565	500	590	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	398	630	90	verstellbar	660	31,8	789
Herren	260566	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	110	verstellbar	660	31,8	826
Herren	260567	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	45	465	425	639	110	verstellbar	660	31,8	865
Damen	260650	450	590	160	500	1155	60	73	69,5	45	465	398	630	90	verstellbar	660	31,8	674
Damen	260651	500	590	160	500	1155	60	73	69,5	45	465	398	630	90	verstellbar	660	31,8	674
Damen	260652	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	110	verstellbar	660	31,8	674
Wave	260568	450	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	90	verstellbar	660	31,8	-
Wave	260569	500	615	170	500	1165	60	73	69,5	45	465	420	639	90	verstellbar	660	31,8	-
Wave	260570	550	630	180	500	1165	60	73	69,5	45	465	432	648	110	verstellbar	660	31,8	-

5NF Connect																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	260559	500	590	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	398	630	90	verstellbar	635	31,8	789
Herren	260560	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	407	630	110	verstellbar	635	31,8	826
Herren	260561	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	45	465	425	639	110	verstellbar	635	31,8	865
Damen	260577	450	590	160	500	1155	60	73	69,5	45	465	398	630	90	verstellbar	635	31,8	673
Damen	260578	500	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	90	verstellbar	635	31,8	673
Damen	260579	550	620	170	500	1186	60	73	69,5	45	465	420	639	90	verstellbar	635	31,8	673
Wave	260562	450	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	90	verstellbar	635	31,8	-
Wave	260563	500	615	170	500	1165	60	73	69,5	45	465	420	639	90	verstellbar	635	31,8	-
Wave	260564	550	630	180	500	1165	60	73	69,5	45	465	432	648	110	verstellbar	635	31,8	-

5NF																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Herren	260559	500	590	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	398	630	90	verstellbar	635	31,8	789
Herren	260560	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	407	630	110	verstellbar	635	31,8	826
Herren	260561	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	45	465	425	639	110	verstellbar	635	31,8	865
Wave	260562	450	600	160	500	1165	60	73	69,5	45	465	408	630	90	verstellbar	635	31,8	-
Wave	260563	500	615	170	500	1165	60	73	69,5	45	465	420	639	90	verstellbar	635	31,8	-
Wave	260564	550	630	180	500	1165	60	73	69,5	45	465	432	648	110	verstellbar	635	31,8	-

e-bike manufaktur Rahmengenometrien Modelljahr 2019

DR3I																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm
Wave	260471	450	600	160	500	1164,8	60	73	69,5	45	465	408	630	90	verstellbar	635	31,8	-
Wave	260472	500	615	170	500	1180,4	60	73	69,5	45	465	420	639	90	verstellbar	635	31,8	-
Wave	260473	550	630	180	500	1196	60	73	69,5	45	465	432	648	110	verstellbar	635	31,8	-

FR8-Cargo																		
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm