

Laufrad/Reifen/Antrieb

13ZEHN

Shimano Deore XT 11-Gang / Bosch Performance Line CX / 625Wh / Disc

4.999,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
102220751	27,5"	Diamant, 50 cm	schwarz matt
102220752	27,5"	Diamant, 55 cm	schwarz matt
102220753	27,5"	Diamant, 60 cm	schwarz matt
102220755	27,5"	Trapez, 47 cm	schwarz matt
102220756	27,5"	Trapez, 50 cm	schwarz matt
102220757	27,5"	Trapez, 55 cm	schwarz matt
102220775	27,5"	Trapez, 47 cm	rot matt
102220776	27,5"	Trapez, 50 cm	rot matt
102220777	27,5"	Trapez, 55 cm	rot matt

F-Bik	e Antı	riebss [*]	vstem

MOTOL	
Doooh	ı

Bosch Performance Line CX, Gen. 4

36 Volt, Mittelmotor

Nennleistung 250 Watt

Display

Nyon, 3,2 Zoll Touch-Farbdisplay mit Remote

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert

Energiegehalt: 625 Wh Spannung: 36 Volt Kapazität: 16,7 Ah

Technische Änderungen und Anpassung der Ausstattung vorbehalten, Farbabweichungen möglich.

	Rahmen	Aluminium 6061, Bosch-Interface
	Steuersatz	Acros AZX-212, tapered
	Gabel	Suntour Mobie25 Coil, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
	Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-M8000, 11-fach, Shadow Plus
	Umwerfer	
	Bremsen	Shimano Deore BR-MT410 (vorn 180 mm / hinten 180 mm)
	Scheinwerfer	Supernova Mini 2 Pro, mit Fernlicht, 160 / 100 LUX
Allgemein	Rücklicht	Busch & Müller, Shine Evo LED, im Gepäckträger integriert
	Gepäckträger	in Rahmen integriert, mit Racktime System, mit Federklappe
	Sattel	Selle Royal Essenza
	Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 31,6 mm, 300 mm
	Pedale	Marwi SP-823
	Ständer	Comp Flex, Hinterbauständer
	Kettenschutz	SKS Chainbow_E
	Schutzbleche	Alumee, Aluminium
	Sonstiges	Abus Bordo Faltschloss gleichschließend, zulässiges Gesamtgewicht 140
	Sonstiges	Abus Bordo Faltschloss gleichschließend, zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
	Sonstiges Gewicht	

Cockpit	Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
	Lenker	Humpert Ergotec Ergobügel, 630 mm
	Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
	Schalthebel	Shimano Deore SL-M5100, I-Spec EV, 11-fach
	Bremshebel	Shimano Deore BL-M4100
	Bereifung	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, reflex

Bereifung	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, reflex
Felgen	Schürmann YAK 25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 100 mm, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-MT400, 12 x 142 mm, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano SLX CS-M7000, 11-fach, 11-46 Zähne
Kette	KMC E11 EPT
Innenlager	
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-46 Zähne